

Metall- und PTFE-Schlauchleitungen



Metallschlauchleitungen

Ringwellschlauch DN 6 / 8 / 10, normal gewellt, flacheWelle, aus 1.4404, mit einer Umflechtung aus 1.4301, Endhülsen aus 1.4301, mit beiderseits angeschweißten Rohrstützen aus 1.4404 oder gleichwertig, beiderseits 6 x 1 mm / 8 x 1 mm / 10 x 1 mm / 12 x 1 mm. Gesamtlängen 350 mm / 660 mm / 950 mm

Druck	Ringwellschlauch	Gesamtlänge	Bestellnummer
100 bar bei -200°C bis +30°C	DN 06 mit 06 x 1 mm	350 mm	M-1330-00000006161
		660 mm	M-1330-00000006162
		950 mm	M-1330-00000006163
	DN 06 mit 08 x 1 mm	350 mm	M-1330-00000006164
		660 mm	M-1330-00000006165
		950 mm	M-1330-00000006166
	DN 08 mit 10 x 1 mm	350 mm	M-1330-00000006167
		660 mm	M-1330-00000006168
		950 mm	M-1330-00000006169
	DN 10 mit 12 x 1 mm	350 mm	M-1330-00000006170
		660 mm	M-1330-00000006171
		950 mm	M-1330-00000006172

PTFE-Schlauchleitungen

PTFE-Glattschlauch DN 6 / 8 / 10, mittlere Wandung, reines PTFE, mit einer Umflechtung aus 1.4301, Presshülsen aus 1.4301, mit beiderseits eingepressten Rohrstützen mit Einstich für Klemmverschraubung aus 1.4408 oder gleichwertig, beiderseits 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm Rohr außen. Gesamtlängen 350 mm / 660mm / 950 mm.

Druck	PTFE-Glattschlauch	Gesamtlänge	Bestellnummer
224 bar bei -60°C bis +120°C	DN 06 mit 06 mm	350 mm	M-1330-00000006088
		660 mm	M-1330-00000006089
		950 mm	M-1330-00000006090
224 bar bei -60°C bis +120°C	DN 06 mit 08 mm	350 mm	M-1330-00000006091
		660 mm	M-1330-00000006092
		950 mm	M-1330-00000006093
207 bar bei -60°C bis +120°C	DN 08 mit 10 mm	350 mm	M-1330-00000006094
		660 mm	M-1330-00000006095
		950 mm	M-1330-00000006096
183 bar bei -60°C bis +120°C	DN 10 mit 12 mm	350 mm	M-1330-00000006097
		660 mm	M-1330-00000006098
		950 mm	M-1330-00000006099